

Полиуретановый диспергатор для органорастворимых систем.



0= нет эффекта
5=сильный эффект

UNIQSPERSE 510 S – смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем покрытий. Диспергатор особенно подходит для неорганических пигментов, пигментных наполнителей и матирующих агентов. Для матирующих агентов и TiO₂ поможет избежать жесткого осаждения. Кроме того, ориентация матирующего агента будет улучшена, что поможет быстрее достичь необходимого уровня блеска. UNIQSPERSE 510 S также хорошо подходит для процессов совместного перетира.

Особенности	
• Для органорастворимых систем	
• Помогает ориентации матирующего агента	
• Защищает от образования твёрдых отложений	
• Подходит для пигментных наполнителей	
• Подходит для совместного перетира	
• Предотвращает оплыв и всплытие	
• Улучшает кроющую способность	
Свойства продукта	
Активный компонент	50%
Плотность 20 °С	0,98 г/см ³
Кислотное число	14 мг КОН/г
Аминовое число	6 мг КОН/г
Цветность:	Мах.6
Растворитель: н-бутилацетат/ МПА/ Ксилол Ароматические УВ С9	
Внешний вид: Светло-жёлтая прозрачная жидкость	

Области применения	
Архитектурные покрытия	°
Покрытия для дерева и мебели	°
Для рулонных покрытий и консервных банок	°
Защитные покрытия	°
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	*
° очень рекомендуется * рекомендуется	

Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Неорганические пигменты	2 - 5%
• Матирующие агенты	5 - 10%
• Диоксид титана	1 - 3%
• Органические пигменты	20 -40%
• Технический углерод	15 -40%
Рекомендованные количества являются ориентировочными. Требуется практическое тестирование и оптимизации.	

Фасовка

- 25 кг
- 190 кг

Сроки и условия хранения

Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.