



UNIQU SPERSE 580 U – смачивающая и диспергирующая добавка для систем покрытий без растворителей и покрытий на водной основе. Прекрасно подходит для промышленных и автомобильных покрытий, и безсмоловых пигментных концентратов. Данный диспергатор был специально разработан для диспергирования высокотехнологичного технического углерода для достижения улучшенной яркости и синего подтона.

UNIQU SPERSE 580 U демонстрирует превосходную стабильность дисперсии и снижение вязкости. Также подходит для диспергирования органических пигментов, особенно PB 15:2, и обладает отличной прозрачностью и способствует полному раскрытию цвета.

• Для водных основ и основ без растворителей
• Прекрасно подходит для органических и неорганических пигментов, особенно для технического углерода
• Подходит для безсмоловых пигментных концентратов
• Существенно снижает вязкость
• Яркость и синий подтон
• Улучшает раскрытие и насыщенность цвета

Архитектурные покрытия	*
Покрытия для дерева и мебели	*
Для рулонных покрытий и консервных банок	°
Защитные покрытия	*
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	°
Промышленные покрытия	°

° очень рекомендуется  
\* рекомендуется

Свойства продукта	
Активный компонент	100%
Плотность 20 °C	1,07 г/см <sup>3</sup>
Аминовое число	52 мг КОН/г
Внешний вид:	прозрачная коричневатая жидкость

Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Неорганические пигменты	2 - 12%
• Органические пигменты	15 - 50%
• Диоксид титана	1 - 4%
• Технический углерод	20 - 100%

Рекомендованные количества являются ориентировочными. Требуется практическое тестирование и оптимизации.

#### **Фасовка**

- 25 кг
- 200 кг

#### **Сроки и условия хранения**

Хранить в сухом, прохладном помещении.  
В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.