

Высокоэффективная силиконовая эмульсия водоотталкивающая

RJ-WP11E

Описание	RJ-WP11E – силан/силоксановая эмульсия и высокоэффективный водоотталкивающий материал.
Технические характеристики	
Внешний вид	Молочно-белая жидкость
Сухой остаток	Около 42 %
Устойчивость к центрифугированию	Отсутствие расслоения после центрифугирования при 3000 об/мин в течение 15 мин.
pH	6,5-8,5
Растворитель	вода
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> Низкое содержание летучих органических соединений, простота использования, экологичность Отличный гидрофобный эффект поверхности, высокая устойчивость к давлению воды Не содержит органического оловянного катализатора, который является токсичным.
Применения	<ul style="list-style-type: none"> Внутренняя и внешняя поверхность зданий. Бетон. Покрытие автомагистралей и аэропортов.
Руководство по использованию	При использовании в качестве гидроизоляционной обработки поверхности разбавьте эмульсию RJ-WP11E, добавьте 5-12-кратное количество воды к RJ-WP11E и равномерно перемешайте перед использованием. Нанесите кистью или распылите раствор на субстрат, полностью увлажните его. После нанесения необходимо оставить подложку на 1 день, что обеспечит полное отверждение силиконовой смолы.
Упаковка	200 L бочки или 1000L IBC контейнеры
Хранение	Хранить при температуре 5-30 °С в герметичной упаковке. Избегайте контакта с кислотами и щелочами.
Срок годности	12 месяцев