

Светостабилизатор на основе стерически затруднённых аминов.

UNIQLIGHT 992 – жидкий HALS, специально разработанный для покрытий. Представляет собой смесь двух активных компонентов. Именно данное соотношение сохраняет добавку в жидком состоянии, в то время как чистые простые эфиры имеют тенденцию к кристаллизации даже при комнатной температуре. Действие UNIQLIGHT 992 значительно продлевает время эксплуатации покрытий, при этом снижая риск появления дефектов, таких как растрескивание и потеря блеска.

Эффект UNIQLIGHT 992 может быть значительно усилен, если использовать его в сочетании с УФ-поглотителями, такими как UNIQLIGHT 930 и UNIQLIGHT 984. Синергетический эффект их сочетания дает защиту покрытиям от потери блеска, растрескивания, образования пузырей, отслаивания и изменения цвета.

Во избежание возможного взаимодействия UNIQLIGHT 992 с компонентами краски, таких как кислотные катализаторы, рекомендуется провести предварительные испытания.

Особенности	
• Жидкий	
• Для органорастворимых и водорастворимых систем	
• Широкая область УФ-поглощения	
• Для прозрачных и пигментированных систем	
• Для УФ-отверждаемых покрытий	
• Минимизирует риск растрескивания и снижения блеска	
Свойства продукта	
Вязкость	400 мПа*с
Внешний вид: светло-жёлтая жидкость	

Фасовка	
• 25 кг	
• 190 кг	

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	◦
Покрытия для дерева и мебели	◦
Для рулонных покрытий и консервных банок	◦
Защитные покрытия	◦
Архитектурные покрытия	*

◦ очень рекомендуется

* рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
• Индустриальные покрытия	0,5 - 2%
• УФ-отверждаемые покрытия	0,5 - 3%
• Заводские и ремонтные покрытия	1 - 3%

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 3 лет.	