

Смачивающий и диспергирующий агент, предотвращающий оплыв и всплытие пигмента.



UNIQSPERSE 764 S – смачивающая и диспергирующая добавка с контролируемой флокуляцией для органорастворимых систем средней и высокой полярности чтобы предотвратить оплывы и всплытия диоксида титана в сочетании с цветными пигментами. Не содержит силикона.

Особенности	
• Для органорастворимых систем	
• Предотвращает оплыв и всплытие	
• Сокращает время диспергирования	
• Стабилизирует пигментные дисперсии	
• Улучшает ориентацию матирующих агентов и алюминия	
• Снижает седиментацию пигментов	
• Не содержит силикона	
Свойства продукта	
Активный компонент	50%
Плотность 20 °C	0,95 г/см ³
Кислотное число	140 мг КОН/г
Цветность	Max. 12
Растворитель:	Ароматические ув. С9/ Ксилен/ метилизобутилкетон
Внешний вид:	Коричневая прозрачная жидкость

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	◦
Покрытия для дерева и мебели	◦
Архитектурные покрытия	◦
Защитные покрытия	◦
Для рулонных покрытий и консервных банок	◦

◦ очень рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Неорганические пигменты	1,5-5%
• Диоксид титана	0,2-2%
• Органические пигменты	5-10%
Рекомендованные количества являются ориентировочными. Требуется практическое тестирование и оптимизация.	

Фасовка

- 25 кг
- 180 кг

Сроки и условия хранения

Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.